

ELECTRISCHE INSTALLATIE

18/09/14-BEERNAPIU

3A11 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

AEL0A002	EL. INST.	ALGEMENE OMSCHRIJVING TICINO LIGHT		
		De installatie wordt geplaatst in PVC-buis, met VOB-draden en VVB-kabels, schakelaars en stopkontakten TICINO LIGHT. Alle stopkontakten zijn kindvriendelijk en voorzien van een aarding. Lichtarmaturen alsook aansluiting op het openbaar net zijn niet inbegrepen.		
			1	1,00 ST
AEL1I121	EL. INST.	INKOMHALL	1 LICHTP 2 RICHT, 1 STOPK	
		1 lichtpunt in 2 richtingen te bedienen 1 stopkontakt + terre		
			1	1,00 ST
AEL1W110	EL. INST.	TOILET	1 LICHTP 1 RICHT	
		1 lichtpunt in enkele richting te bedienen schakelaar uitgerust met controlelampje		
			2	2,00 ST
AEL2B113	EL. INST.	BUREEL	1 LICHTP 1 RICHT, 3 STOPK	
		1 lichtpunt in enkele richting te bedienen 3 stopkontakten + terre		
			1	1,00 ST
AEL2E123	EL. INST.	EETHOEK	1 LICHTP 2 RICHT, 3 STOPK	
		1 lichtpunt in 2 richtingen te bedienen 3 stopkontakten + terre		
			1	1,00 ST
AEL2K226	EL. INST.	KEUKEN/ONTBIJT	2 LICHTP 2 RICHT, 6 STOPK	
		1 centraal lichtpunt in 2 richtingen te bedienen 1 lichtpunt aan werkblad in enkele richting te bedienen met 2-polige schakelaar, 5 stopk.+ terre (+1 voor dampkap) 1 aansluitdoos 4-polig + terre voor kookplaat 4 stopkontakten + terre in aparte circuits voor oven, boiler, vaatwas & microgolfoven		
			1	1,00 ST
AEL2Z124	EL. INST.	ZITHOEK	1 LICHTP 2 RICHT, 4 STOPK	
		1 lichtpunt in 2 richtingen te bedienen 4 stopkontakten + terre		
			1	1,00 ST
AEL3W123	EL. INST.	WASPLAATS	1 LICHTP 2 RICHT, 3 STOPK	
		1 lichtpunt in 2 richtingen te bedienen 1 stopkontakt + terre 2 stopkontakten + terre apart circuit		
			1	1,00 ST
AEL3Z11V	EL. INST.	ZOLDER +VENT.UNIT	1 LICHTP 1 RICHT, 1 STOPK	
		1 lichtpunt in enkele richting te bedienen 1 stopkontakt + terre apart circuit voor ventilatie unit		
			1	1,00 ST
AEL4B212	EL. INST.	BADKAMER	2 LICHTP 1 RICHT, 2 STOPK	
		1 centraal lichtpunt in enkele richting te bedienen met 2-polige schakelaar		

	1 lichtpunt aan lavabo in enkele richting te bedienen met 2-polige schakelaar 2 stopkontakten + terre	1	1,00 ST
AEL4D112	EL. INST. DRESSING 1 LICHTP 1 RICHT, 2 STOPK 1 lichtpunt in enkele richting te bedienen 2 stopkontakten + terre	1	1,00 ST
AEL4N131	EL. INST. NACHTHALL 1 LICHTP 3 RICHT, 1 STOPK 1 lichtpunt in 3 richtingen te bedienen 1 stopkontakt + terre	1	1,00 ST
AEL4S123	EL. INST. SLAAPKAMER 1 LICHTP 2 RICHT, 3 STOPK 1 lichtpunt in 2 richtingen te bedienen 3 stopkontakten + terre	3	3,00 ST
AEL6A110	EL. INST. BUITEN ACHTERDEUR 1 LICHTP 1 RICHT 1 lichtpunt in enkele richting te bedienen met 2-polige schakelaar	1	1,00 ST
AEL6I110	EL. INST. BUITEN INKOM 1 LICHTP 1 RICHT 1 lichtpunt in enkele richting te bedienen met 2-polige schakelaar	1	1,00 ST
AEL6T111	EL. INST. BUITEN TERRAS 1 LICHTP 1 RICHT, 1 STOPK 1 lichtpunt in enkele richting te bedienen met 2-polige schakelaar 1 spatwaterdicht stopkontakt + terre voorzien van een 2-polige schakelaar binnen	1	1,00 ST
AEL7L110	EL. INST. LEGE BUIS MET TREKDRAAD 1 PUNT NAAR 1 PUNT lege trekbuisc 1/2" voorzien van trekdraad max. lengte van 8 meter wachtleiding naar zolder	1	1,00 ST
AEL8B001	EL. INST. BEL complete belinstallatie met transformator, 1 bel, drukknop en verlicht naamplaatje	1	1,00 ST
AEL8C001	EL. INST. AANSLUITPUNTEN COMMUNICATIELIJNEN aansluitpunt met universele communicatielijnc naar 1 punt in 1 kamer, geschikt als: - telefoonlijn PSTN, ISDN of ADSL - distributielijnc tv en radio - UTP-netwerklijnc computer	6	6,00 ST
	extra op zolder voor tv en internet	2	2,00 ST
			8,00 ST
AEL8R004	EL. INST. BRANDDETECTIE 4 DETECTOREN pakket branddetectie met 4 detectoren NB728 li - per bouwlaag, 1 detector per 80 m2 bebouwde oppervlakte - voorgestelde plaatsing in: - garage, wasplaats, living/keuken, nachthall - jaarlijks te testen op goede werking		

		1	1,00 SOG
AEL9K001	EL. INST. KEURING keuring elektrische installatie		
		1	1,00 ST
AEL9V018	EL. INST. VERDEELBORD - met de nodige automaten 16 Amp - 20 Amp (<18) - met 2 verliesstroomschakelaars (300 mA, 30 mA) - plaatsen verbindingsklem op aardlus, plaatsen verbindingsgeleiders naar badkamer, warm- & koudwaterleidingen - met 2 stopkontakten voor aansluitingen - opmaken schematisch plan		
		1	1,00 ST
AEL9V051	EL. INST. TELLERKAST & LEIDINGEN NAAR ROOILIJN (<20 LM) - met maximum 20 lopende meter leidingen		
		1	1,00 ST
AEM1L011	BIJKOMEND LICHTPUNT IN ENKELE RICHTING		
		10	10,00 ST
AEM1S001	1 BIJKOMEND STOPKONTAKT + TERRE zolder voor CV-ketel		
		1	1,00 ST
		10	10,00 ST
			11,00 ST
AEM1VR11	VOEDING VOOR ELEKTRISCHE ROLLUIKEN, MET SCHAKELAAR - stroomvoorziening naar 1 punt voor bediening 1 rolluik - met schakelaar voor bediening		
verdieping		4	4,00 ST